

CW_INOX

"CW" BALANCE MURALE EN ACIER INOX



Balance mural en acier INOX pour la pesée de quartiers de viande suspendus ou avec le plateau de charge rabattable. Pour les environnements difficiles, humides et poussiéreux. Disponible en métrologie légale CE-M pour le pesage réglementé.

Service vente et assistance:

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Fonctionnement avec un capteur à appui central, en acier inox, homologué selon la norme OIML R60, protégé contre la poussière et l'humidité aux normes IP67 (résistance 350 Ohms).
- Structure à fixer au mur équipée d'un crochet pour les quartiers de viande.
- Plateau en acier inox rabattable pour rangement, équipé d'un piston antichute de sécurité.
- Alimentation max 15 Vdc.
- Câble blindé de 3 m à 6 pôles pour connexion à l'indicateur.

OPTIONS A LA COMMANDE

- Connexion à l'indicateur et étalonnage avec homologation CE-M 1x3000e ou CE-M double échelon 2x30000e.
- Versions avec portées et dimensions spéciales sur devis.

VERSIONS

Versions disponibles						
	l x w x h	NIº calla	Max	d	M	M
Codice	(mm)	N° celle	(kg)	(g)	(g)*	2R (g)*
CW12I15	490x500x1534	1x300kg	150	50	50	20-50
CW12I30	490x500x1534	1x500kg	300	100	100	50-100

^(*) Ces divisions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous, en combinaison avec indicateur de poids Dini Argeo.





DINI ARGEO FRANCE sarl France DINI ARGEO GMBH Germany DINI ARGEO UK Ltd United Kingdom DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd China DINI ARGEO OCEANIA Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20 41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy Tel. +39.0536 843418

VELAY PRECISION

63 BOULEVARD CARNOT - 43000 - LE PUY EN VELAY CEDEX - FRANCE

Tel. 0033 4 71020819 Fax. 0033 4 71029112

compta@velay-precision.fr

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE