

FLP-1

"FLP" PLATEFORME SURBAISSEE A 4 CAPTEURS



Plateforme surbaissée avec rampes de 500mm, structure et plateau de charge larmée en acier peint. Les cornières latérales et les rampes d'accès montée/descente permettant le pesage des chariots et des transpalettes. Version standard avec capteurs homologués.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Fonctionnement avec 4 capteurs cisaillement de 350 Ohms en acier/Nickel, homologués selon la norme OIML R60 C3 (3000 divisions), degré de protection IP67.
- Structure et plateau de charge larmée en acier peint de couleur bleu RAL 5007.
- Pieds antichocs réglables et niveau à bulle.
- Alimentation de 5 à 15 Vdc.
- Câblage et boîtier de raccordement avec protection IP67, câble blindé de 5 m pour connexion à l'indicateur de poids.
- Livrée en standard avec des rampes d'accès et les cornières latérales.
- Sur demande :
 - Homologation CE-M 3000e.
 - Colonne pour l'indicateur de poids.

DETAIL 1



Exemple d'installation, avec indicateur DFWL et colonne CSP38.

VERSIONS

Versions disponibles					
	l x w x h	N° celle	Max	d	M
Codice	(mm)	n cene	(kg)	(g)	(g)*
FLPC-1	800x800x52	4x250kg	600	200	200
FLPA-1	1000x1250x52	4x2000kg	1500	500	500
FLPB-1	1250x1500x52	4x2000kg	2000	1000	1000

^(*) Ces divisions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous, en combinaison avec indicateur de poids Dini Argeo.





DINI ARGEO FRANCE sarl France DINI ARGEO GMBH Germany DINI ARGEO UK Ltd United Kingdom DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd China DINI ARGEO OCEANIA Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20 41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy Tel. +39.0536 843418

VELAY PRECISION

63 BOULEVARD CARNOT - 43000 - LE PUY EN VELAY CEDEX - FRANCE

Tel. 0033 4 71020819 Fax. 0033 4 71029112

compta@velay-precision.fr

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE