

## MCWN

### "MCWN" CROCHETS PESEURS "NINJA" À SÉCURITÉ SINGULIER



Facile à utiliser, fiable et de faible encombrement, le Crochet peseur électronique professionnel MCWN est utilisé dans les environnements industriels.

**le système à sécurité singulier il les rend recommandées pour le levage et le pesage du charge suspendu.**

Il est équipé par standard d'une mallette de protection pour le transport, d'une télécommande et des manilles. Y compris de certificat d'essai exécuté avec masses étalons. Disponible en version homologuée CE-M.

La solution idéale pour  
les applications industrielles  
évoluées

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système à sécurité singulier, pour le levage et le pesage du charge suspendu.
- Conformes aux directives 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
- 2 Manilles galvanisées par standard:
  - GR3 pour MCWNT1
  - GR6 pour MCWNT3
  - GR6 pour MCWNT6
  - GR9 pour MCWNT9
- De taille compacte pour un minimum de hauteur.
- Afficheur LCD de 25 mm rétro éclairé pour une bonne visibilité et une lecture dans toutes conditions.
- Précision : +/- 0.03% F.S.
- Clavier étanche 5 touches : Zéro, Tare semi automatique ou programmé, Mode, Impression, ON/OFF.
- Boîtier robuste en acier peint époxy.
- Télécommande à infrarouge d'une portée de 8 m, configurable avec une des fonctions du clavier.
- Alimentation :
  - 4 piles AA incluses en standard avec une autonomie de 40 heures, également compatible avec des piles AA rechargeables.
  - Kit avec batterie interne rechargeable en option.
- Étalonnage numérique à partir du SetUp de l'indicateur programmable par le clavier ou par PC avec DiniTools.
- Filtre digital et arrêt automatique programmable.
- Température de fonctionnement : -10/+40 °C.
- Port série RS232 sur RJ11 pour connexion rapide pour la programmation avec Dinitools;
- Livré en mallette de protection pour le transport, dimensions: 175x480x390mm (WxLxH).

## EN OPTION A LA COMMANDE

- Interface radio 868MHz
- Interface Bluetooth

**DETAIL 1****DETAIL 2****DETAIL 3****DETAIL 4**

CODE	WEIGHT (kg)	
	WITHOUT PACKAGING	WITH PACKAGING
MCWNT1	8	11
MCWNT3	10	14
MCWNT6	11	15
MCWNT9	15	18

Malette de protection pour le transport

## VERSIONS

### Versioni disponibili



Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
MCWNT1-3	300/600/1500	0,1/0,2/0,5	--
MCWNT1M-3 	1500	--	0,5
MCWNT3-3	600/1500/3000	0,2/0,5/1	--
MCWNT3M-3 	3000	--	1
MCWNT6-3	1500/3000/6000	0,5/1/2	--
MCWNT6M-3 	6000	--	2
MCWNT9-3	3000/6000/9500	1/2/5	--
MCWNT9M-3 	9000	--	5



[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

**DINI ARGEO**  
**FRANCE sarl**  
France

**DINI ARGEO**  
**GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO**  
**UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
**INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO**  
**OCEANIA**  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE