

PW

"PW" PESE PALETTE EN ACIER PEINT ET EN ACIER INOX



Plateforme en U posée au sol, déplaçable et simple d'utilisation. Permet les opérations de pesée de n'importe quel produit sur palette européenne (800x1200 mm). Les roues et la poignée de transport permettent le déplacement et l'emploi de la balance dans le flux.

Disponible en métrologie légale CE-M pour le pesage réglementé. Disponible également en version ATEX Ex II 2GD IIB en acier inox.

Service vente et assistance:

VELAY PRECISION

63 BOULEVARD CARNOT - 43000 - LE PUY EN VELAY CEDEX - FRANCE
Tel. 0033 4 71020819 Fax. 0033 4 71029112
compta@velay-precision.fr

**La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées**

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Fonctionnement avec 4 capteurs homologués selon la directive OIML R60 avec protection contre la poussière.
- Structure de support en acier peint de couleur bleue (RAL 5007).
- Pieds de soutien antichoc réglables, niveau à bulle, deux roues et poignée de transport.
- Alimentation 5/15 Vdc.
- Câble blindé de 5 m pour connexion à l'indicateur, avec connecteurs.

VERSION INOX

- Profil très bas, seulement 75 mm de hauteur.
- Pieds articulés d'auto alignement complètement en acier INOX, anti dérapant et anti vibration, réglables en hauteur.
- Structure en acier inox AISI304, et capteurs en INOX IP68. Disponible en version ATEX zone 1 et 2.

OPTIONS A LA COMMANDE

- Connexion à l'indicateur et étalonnage avec homologation CE-M 1x3000e ou CE-M double échelon 2x3000e (avec indicateurs DINI ARGEO).
- Version haute résolution en usage interne.

OPTIONS NECESSAIRES EN VERSION ATEX (seulement pour les modèles en acier INOX)

- CCATEX : Certificat ATEX pour chaque capteur.
- JB4QAP : Boîte de jonction certifiée ATEX.
- DCATEXMECH: Déclaration ATEX de la PLATEFORME (pour la déclaration du capteur voyez le code CCATEX-1) seulement si la plateforme de pesage a été commandée sans indicateur, autrement, se référer à les certifications disponibles pour indicateur.

ACCESSOIRE

- Colonne de support pour l'indicateur.

DETAIL 1



PWI : Pèse palette en acier INOX AISI304

VERSIONS

Versions disponibles

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*
PW6	1260x800x85	4x500kg	600	100	200	100-200	50
PW15-1	1260x800x85	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
PW30-1	1260x800x85	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	--
PWI6 	1260x800x75	4x500kg	600	100	200	100-200	50
PWI15-1 	1260x800x75	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
PWI30-1 	1260x800x75	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	--

(*) Ces divisions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous, en combinaison avec indicateur de poids Dini Argeo.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

VELAY PRECISION

63 BOULEVARD CARNOT - 43000 - LE PUY EN VELAY CEDEX - FRANCE

Tel. 0033 4 71020819 Fax. 0033 4 71029112

compta@velay-precision.fr

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE